

Všetky pneumatiky majú označené svoje parametre na bočnici. Uvedené informácie určujú charakter použitia pneumatiky a aj to, či sa jedná o letné pneumatiky alebo zimné pneumatiky.



Označenie pneumatiky nájdete na jej bočnici

Vzor označení pneumatiky: **205//65 R 16 95 V**

Význam:

- | | |
|---|--|
| 1 | šírka pneumatiky v milimetroch (205 mm) |
| 2 | profilové číslo - výška prierezu pneumatiky (65% z 205 mm) |
| 3 | radiálna konštrukcia pneumatiky |
| 4 | priemer disku v palcoch (16") |
| 5 | index nosnosti 95 (690 kg) |
| 6 | rýchlostný index V (240 km/h) |

1 - šírka nafúknutej pneumatiky v milimetroch

- 2 - výška bočnice (v % zo šírky)
- 3 - R je označenie radiálnej konštrukcie
- 4 - priemer ráfiku v palcoch
- 5 - index nosnosti
- 6 - rýchlostný index (maximálna konštrukčná rýchlosť pneu)

Podľa týchto parametrov môžete vyhľadať pneumatiky.

Skratky označenia pneumatík

XL alebo EL, RF, extraload a reinforced

Značenie zosilnenej konštrukcie ktorá väčšinou znamená aj vyšší index nosnosti.

M+S (Mud and Snow = Sneh a blato)

Označuje zimné pneumatiky alebo v prípade pneumatík pre offroad a SUV ich možnosť použitia v zablatenom teréne.

MFS, FR, ML (Max Flange Shield)

Ochrana pneu pred obrubníkom

G1

Vonkajší priemer sa líši od šírky behúňa pneumatiky bez tohto označenia. Doporučujeme použitie rovnako označených pneu minimálne na jednej náprave u štvorkoliek (pohon 4*4 u áut SUV a offroad) na oboch nápravách.

RunFL, EUFORI@, Pax, RFT, ROF, RunOnFlat, DSST

Ide o tzv. RunFlat pneumatiky, ktoré sú čiastočne funkčné aj pri defekte.

SSR (Self Supporting Runflat)

Takto označené pneu môžu byť použité na automobiloch vybavených kontrolou tlaku v pneu. V prípade straty tlaku tento typ pneumatík umožňuje správne riadiť do rýchlosti 80km/h do 80km.

BSW

Čierna bočnica pneumatiky.

OWL alebo ORWL

Písmo označenia značky, dezénu a niekedy aj parametrov na bočnici pneumatiky za použitia bielej farby. Pneumatiky s bielym popisom.

Homologizácie pneu

PE

Pneumatiky schválené a doporučované výrobcom vozidiel Peugeot.

MO, MB alebo A-MO

Pneumatiky doporučené na autá Mercedes-Benz.

B alebo AU

Pneumatiky schválené pre použitie na Audi.

J

Pneu schválené na autá Jaguar.

A* alebo *

Pneu vhodné pre vozidlá BMW.

N0 alebo N1

Certifikované pneumatiky pre použitie na autách Porsche.

Vzor označení pneumatiky: **195/65 R 15 91H**

Význam:

195

šířka pneumatiky v milimetrech (195 mm)

65	profilové číslo - výška průřezu pneumatiky (65% ze 195 mm)
R	radiální konstrukce pneumatiky
15	průměr ráfku v palcích (15")
91	index nosnosti (615 kg)
H	rychlostní index (210 km/h)

Rychlostní index:

Symbol	Max. rychlost (km/h)	Sybmol	Max. rychlost (km/h)
L	120	T	190
M	130	U	200
N	140	H	210
P	150	V	240
Q	160	W	270
R	170	Y	300
S	180	ZR	>240

Index nosnosti (Li - load index):

Li	Max. zatížení (kg)	Li	Max. zatížení (kg)
50	190	75	387
51	195	76	400
52	200	77	412
53	206	78	425
54	212	79	437

55	218	80	450
56	224	81	462
57	230	82	475
58	236	83	487
59	243	84	500
60	250	85	515
61	257	86	530
62	265	87	545
63	272	88	560
64	280	89	580
65	290	90	600
66	300	91	615

67 307 92 630

68 315 93 650

69 325 94 670

70 335 95 690

71 345 96 710

72 355 97 730

73 365 98 750

74 375 99 775